

ADITEC 1006

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

ADITEC 1006 é um aditivo de performance especialmente formulado para espumas de média e alta densidades, indicado para melhorar o alongamento (elasticidade) em espumas convencionais de caixote.

O **ADITEC 1006** também pode ser utilizado em espumas com cargas.

DOSAGEM

De 3,0 a 5,0% em relação ao total de polióis da fórmula.
Deve ser adicionado diretamente no Poliol durante a pesagem.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido branco opaco
Índice de Hidroxila	50,0 mg KOH/g

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 6 meses, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 e 200 Kg.

SEGURANÇA

ADITEC 1006 não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.