

COLATEC AG 9003

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

Colatec AG 9003 é uma cola monocomponente para aglomerado, composta por pré-polímeros à base de polioli de fonte renovável, ideal para a fixação de diversos substratos.

Sua viscosidade garante maior facilidade no manuseio e aplicação, possibilitando melhor adesão do material aglomerado.

DOSAGEM

10 a 20% de **Colatec AG 9003** em relação ao total em Kg do substrato.

Utilizar de 0,8 a 1,5% de **Catalisador E 1000** sobre a quantidade de Colatec AG 9003 utilizada.

A quantidade de catalisador irá variar em relação a temperatura ambiente e ao tempo de secagem desejado.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Propriedades | Valores típicos |
|----------------|--------------------------|
| Aspecto Visual | Líquido viscoso castanho |
| NCO Livre | 7% |
| Viscosidade | 1000 cP |

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 3 meses, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 e 200 Kg.

SEGURANÇA

Colatec AG 9003 não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.