

ADITEC 1003

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

ADITEC 1003 é um aditivo de performance para espumas, formulado a base de polímeros glicólicos, indicado para prevenir rachos e melhorar o alongamento em espumas macias e de baixas densidades, cilíndricas e de caixote.

É ideal para espumas macias em geral e espumas convencionais com densidades entre D8 a D14.

O **ADITEC 1003** também pode ser utilizado em espumas com cargas.

DOSAGEM

De 2,0 a 5,0% em relação ao total de polióis da fórmula.

Deve ser adicionado diretamente ao Poliol no momento da pesagem.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Índice de Hidroxila	280 mg KOH/g
Aspecto Visual	Líquido Incolor

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 e 200 Kg.

SEGURANÇA

ADITEC 1003 não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.