

# AMITEC BL 12.000

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **AMITEC BL 12.000** é uma amina bloqueada de gel e sopro (diminuir o nível de bolhas na espuma e na polimerização). É utilizado em alta densidade (>D45). Pode ainda ser usada em consumo com outras aminas bloqueada ou não, em densidades médias (D18-D45).

Indicado para uso junto com Politec HR 10.000.

Aplicação: indústria de colchões, estofados, espuma para bojo e calçados.

### DOSAGEM

De 0,05% a 0,20% em relação ao total de polióis da fórmula. Pode ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem, ou na ASA (água, silicone e amina).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Incolor a levemente amarelado.

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 05 Kg e 10 Kg.

### SEGURANÇA

O **AMITEC BL 12.000** é corrosivo, porém não deve apresentar riscos quando manuseada corretamente, atendendo as orientações de segurança e EPIs adequados. Consulte a FISPQ para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.