

COLATEC AG 9.004

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

A **Colatec AG 9004** é uma cola monocomponente para aglomerado e esponjas. Composta por prepolímeros à base de polioliol, ideal para a fixação de diversos substratos. Isenta de solvente e de isocianato livre (sem cheiro, secagem rápida e baixo catalisador).

Garante baixo tempo de secagem, entre 50 a 70 minutos, utilizando menor quantidade de catalisador.

Aplicação: bloco de aglomerado e esponjas.

DOSAGEM

De 8 a 16% de Colatec AG 9004 em relação ao total em Kg do substrato.

Utilizar de 0,4 a 0,7% de Catalisador E 1000 sobre a quantidade de Colatec AG 9004 utilizada.

A quantidade de catalisador irá variar em relação a temperatura ambiente e ao tempo de secagem desejado.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido viscoso incolor a levemente amarelado
Viscosidade	1000 - 2000 cP

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 3 meses, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 200 Kg.

SEGURANÇA

O **COLATEC AG 9.004** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança.

Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.