

# COLATEC AG 9007

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **COLATEC AG 9007** é uma cola monocomponente para aglomerado, composta por pré polímeros à base de polioli, ideal para a fixação de diversos substratos. Sua baixa viscosidade garante maior facilidade no manuseio e aplicação, possibilitando melhor adesão do material aglomerado. Secagem média e médio catalisador.

Aceita muito bem resíduos com panos no aglomerado (até 40%).

Aplicação: bloco de aglomerado.

### DOSAGEM

De 10 a 15% de Colatec AG 9007 em relação ao total em Kg do substrato.

Deve utilizar de 0,6 a 1,2% de Catalisador E 1000 sobre a quantidade de Colatec AG 9007 utilizada.

Tempo de colagem média de duas horas.

A quantidade de catalisador irá variar em relação a temperatura ambiente e ao tempo de secagem desejado.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido viscoso amarelo a castanho claro.
Viscosidade	≤ 1.000 cP

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 3 meses, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 200 Kg.

### SEGURANÇA

A **COLATEC AG 9007** é tóxica por aspiração, porém não deve apresentar riscos quando manuseada corretamente, atendendo as orientações de segurança e EPIs adequados. Consulte a FISPQ para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.