

COLATEC AG 9009

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **COLATEC AG 9009** é uma cola monocomponente para aglomerado, composta por prepolímeros à base de polioliol, ideal para a fixação de diversos substratos. Sua baixa viscosidade garante maior facilidade no manuseio e aplicação, possibilitando melhor adesão do material aglomerado. Secagem média e médio catalisador.

Aceita muito bem resíduos com panos no aglomerado (até 40%).

Aplicação: bloco de aglomerado.

DOSAGEM

De 10 a 15% de Colatec AG 9009 em relação ao total em Kg do substrato.

Deve utilizar de 0,5 a 1% de Catalisador E 1000 sobre a quantidade de Colatec AG 9009 utilizada.

Tempo de colagem média de uma hora e meia.

A quantidade de catalisador irá variar em relação a temperatura ambiente e ao tempo de secagem desejado.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido viscoso castanho
Viscosidade	≤ 1.500 cP

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: Consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 200 Kg.

SEGURANÇA

O **COLATEC AG 9009** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.