

CORANTE PRETO EX

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **CORANTE PRETO EX** confere a pigmentação no bloco de espuma com alto poder de cobertura, baixa viscosidade e menos formação de bolha. É usado de acordo com a necessidade do cliente para diferenciar as densidades.

Aplicação: Em espumas de poliuretanos em geral e indústrias técnicas de espumas em geral (possui alto poder de cobertura).

DOSAGEM

No máximo 2% de Corante Preto EX em relação ao total de Polioliol da fórmula.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido Viscoso Preto

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 0 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: consultar na embalagem do produto

Este produto é fornecido em embalagens de 30 Kg.

SEGURANÇA

O **CORANTE PRETO EX** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.