

DESMOLDANTE E 10.000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **DESMOLDANTE E 10.000** é um desmoldante tipo líquido (óleo). Usado na caixa e em retoque. Pode ser usado também com plástico, que envolve as caixas.

DOSAGEM

Aplicação: Aplicar uma camada manualmente nas caixas, podendo ser usado esponja ou rolo. Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Castanho claro

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, com piso cimentado e bem ventilado em temperaturas entre 0 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 8 Kg, 20 Kg e 40 Kg.

SEGURANÇA

O **DESMOLDANTE E 10.000** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.