

# DESMOLDANTE E 3.000

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **DESMOLDANTE E 3.000** (pastoso, tipo graxa escura) usado para passar nas caixas de espumas em geral, evitando assim que a espuma agarre nas superfícies.

### DOSAGEM

Aplicação: Aplicar uma camada manualmente nas caixas, podendo ser usado esponja ou rolo. Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Marrom escuro a preto

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, com piso cimentado e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: Consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 17 Kg e 170 Kg.

### SEGURANÇA

O **DESMOLDANTE E 3000** é levemente irritante em contato com os olhos, pele e ao trato respiratório se inalado os vapores. Produto combustível. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.