

# POLITEC HR 10.000

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **POLITEC HR 10.000** é um polirol desenvolvido para aumentar a resiliência da espuma. As quantidades variam pela densidade da espuma, quanto maior a densidade maior a quantidade. A indicação é para espumação em caixote, para as densidades de 23 a 45.

Aplicação: Ideal para colchão e estofados.

### DOSAGEM

A dosagem é de 7 a 12%. Tem a vantagem do baixo custo, comparado a melhora que causa na espuma. HR significa alta resiliência. Varia de acordo com a densidade e vai de acordo com a necessidade do cliente. Para melhorar desempenho do produto recomendamos utilizar em conjunto ao AMITEC BL 12.000, e também com silicones para altas densidades como: SILITEC E 1.000, SILITEC E 4.000 e SILITEC E 5.000.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Branco

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 25 Kg, 50 Kg, 200 Kg e 1000 Kg.

### SEGURANÇA

O **POLITEC HR 10.000** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança.

Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.