

POLITEC SS 5000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **POLITEC SS 5000** polioli formulado para fazer espuma soft e super soft. A faixa de densidade está entre D12-D26. Atribui muita macies e elasticidade para as espumas.

Aplicação: Usado em indústria de colchão, estofados e travesseiros.

DOSAGEM

Usado de 4 - 8% em relação ao polioli.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Propriedades | Valores típicos |
|----------------|-----------------|
| Aspecto Visual | Incolor. |

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 0 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 25Kg, 50 Kg e 200Kg.

SEGURANÇA

O **POLITEC SS 5000** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.